

Les étiquettes Gestion et traçabilité

Les étiquettes numérotées à code barre connaissent une très forte expansion dans la vie des entreprises, hôpitaux et laboratoires. Choisissez les :

- ➔ Résistantes et s'inscrivant dans la durée
- ➔ Véhiculant votre image de marque, tant à l'intérieur de l'établissement qu'à l'extérieur auprès de vos clients.

Utilisations

- ➔ Location de matériel
- ➔ Contrôle, vérification, suivi de lots de produits
- ➔ Gestion de commandes, dossiers
- ➔ Bibliothèques, ludothèques
- ➔ Vestiaires
- ➔ Hôpitaux et laboratoires



Etiquettes PET blanc (gamme durable)

Etiquettes Polypropylène

Etiquettes Polyprop. renforcé

Matière :	Polyester blanc Pelliculage 12 µm	Polypropylène blanc Pelliculage 12 µm	Polypropylène blanc Pelliculage 12 µm
Adhésif :	Acrylique permanent forte adhérence	Permanent	Renforcé
Grammage /Epaisseur :	71 g/m ² - épaisseur 0,050 mm	144 g/m ² - 130 µ	144 g/m ² - 130 µ
Dorsal (backing) :	65 g/m ² - épaisseur 0,058 mm	Glassine 56 µ	Glassine 56 µ
T°mini d'application :	mini de 5°C	mini de 5°C	mini de 5°C
T°d'utilisation :	plus de 150°C		
Conditionnement :	Bobines	Bobines	Bobines
Infographie :			
Impression une couleur (noir-rouge-vert-bleu-jaune)	*	*	*
Impression quadri	*	*	*
Résiste : Humidité/ Nettoyage	*	*	*
UV : très bonne tenue aux UV	*	*	*
Découpe à précisez :	Forme standard angles arrondis / angles vifs ou formes spéciales (maquettes)		
Pelliculage :	Pour une meilleure protection contre l'abrasion, les salissures, les frottements, le nettoyage ou les UV.		
Options :	<ul style="list-style-type: none"> . Pelliculage AL pour les agents chimiques, chaleur Ex. : Automobile : filtres à huile, boîtes d'aluminium, compartiment pour le moteur . Résistance aux solvants et aux détergents . Conditionnement en planches à l'unité 		
Possibilités :	Base de donnée, Code barre, Numérotation, Incrémentation		
Demande de prix :	<ul style="list-style-type: none"> . Faites votre demande selon le format en laize (Ht/mm) . Précisez le nombre de couleurs et la quantité . Précisez le lieu d'application : intérieur ou extérieur 		

