

Indicateur de fraude

Vous voyez que le produit n'a pas été ouvert

Dès que l'étiquette est soulevée, son motif de sécurité se sépare du film et imprime le mot VOID sur le produit où elle était collée : toute tentative de fraude est immédiatement visible.

- Excellent rapport qualité/prix
- Performances
- Qualité graphique
- Résistance à l'environnement industriel et aux UV

Utilisations

Témoins oculaires depuis la fabrication jusqu'à l'utilisation finale de vos produits, ces indicateurs de fraude vous apportent une réponse efficace aux diverses tentatives d'effraction.

- Scelés de dossiers
- Non démontage pendant la période de garantie
- Non utilisation avant la 1ère mise en service
- Contrôle d'une durée de validité
- Logistique de produits



Etiquettes de sécurité blanc

➤ Fxsecure

Matière : Polyester blanc
Pelliculage 12µm
Avery
Impossible de recoller l'étiquette

Adhésif : Permanent à base acrylique

Grammage /Epaisseur : 80 g/m2 - 60 µm

Dorsal (backing) : 73 g/m2 - 62 µm

T°mini d'application : Plus de 5°C

T°d'utilisation : moins de 40°C / plus de 90°C

Conditionnement : Bobines

Infographie :
Impression une couleur
(noir-rouge-vert-bleu-jaune)

Impression quadri

Résiste : Nettoyage/Humidité

Craint :

UV : Très bonne tenue au UV

Découpe : Forme standard angles arrondis / angles vifs ou formes spéciales (maquettes)

Pelliculage : Pour une meilleure protection contre l'abrasion, les salissures, les frottements, le nettoyage ou les UV.

Options : Pelliculage AL pour les agents chimiques, chaleur
Ex : Automobile : filtres à huile, boîtes d'aluminium, compartiment pour le moteur
Résistance aux solvants et aux détergents

Possibilités : Base de donnée, Code barre, Numérotation, Incrémentation

Demande de prix : . Faites votre demande selon le format en laize (Ht/mm), le nombre de couleurs et la quantité
. Précisez le lieu d'application : intérieur ou extérieur

Etiquettes de sécurité Métal

➤ Fxsecure

Matière : Polyester métallisé mat
Pelliculage 12µm
Avery
Impossible de recoller l'étiquette

Adhésif : Permanent à base acrylique

Grammage /Epaisseur : 81 g/m2 - 62 µm

Dorsal (backing) : 73 g/m2 - 62 µm

T°mini d'application : Plus de 5°C

T°d'utilisation : moins de 40°C / plus de 90°C

Conditionnement : Bobines

*

*

*

*

Etiquettes VOÏD Blanc

➤ Void

Matière : Polyester blanc void
Pelliculage 12µm
Raflatac

Adhésif : Permanent à base acrylique

Grammage /Epaisseur : 74 g/m2 - 53 µm

Dorsal (backing) :

T°mini d'application :

T°d'utilisation :

Conditionnement : Bobines

*

*

*

*

Etiquettes VOÏD Métal

➤ Void

Matière : Polyester argent void
Pelliculage 12µm
Raflatac

Adhésif : Permanent à base acrylique

Grammage /Epaisseur : 71 g/m2 - 52 µm

Dorsal (backing) :

T°mini d'application :

T°d'utilisation :

Conditionnement : Bobines

*

*

*

*

